

MODELO OVAL

CONECTORES TIPO OVAL



Código macho Aéreo	Código hembra Aéreo	Nro de Polos	Amp/ Volt / Calibre de Cable
PM9022-1	PM9022-2	Monofásico	20A, 600 VAC, 12 AWG
PM9022-1 LT	PM9022-2 LT	Monofásico + Tierra	20A, 600 VAC, 12 AWG
PM9023-1	PM9023-2	Trifásico	20A, 600 VAC, 12 AWG
PM9024-1	PM9024-2	Trifásico	30A, 600 VAC, 10 AWG
PM9024-1 LT	PM9024-2 LT	Monofásico + Tierra	30A, 600 VAC, 10 AWG
PM9026-1	PM9026-2	Trifásico Polarizado	40A, 600 VAC, 8 AWG

CARACTERÍSTICAS

Su forma plana ocupa poco espacio y lo hace ideales para áreas estrechas, el cuerpo del conector es caucho EPDM especialmente formulado para uso minero del alto nivel dieléctrico. El conector es un cuerpo moldeado de gran resistencia que soporta muy bien el trabajo pesado, golpes e impactos, agentes contaminantes de las minas, el ozono y rayos ultravioletas, son herméticos a prueba de humedad, agua y polvo.

APLICACIÓN

- Iluminación en minas
- Máquinas de soldar.
- Mantenimiento y emergencias en minas